

Електродвигун асинхронний Тип 2АСВО 710S-32У 30 кВт 187,5 об/хв 94А

Електродвигун асинхронний трифазний з коротко-замкненим ротором типу 2АСВО призначений для без редукторного приводу вентиляторів градирень.

Двигун призначений для роботи від мережі змінного струму частотою 50 Гц.

Вид кліматичного виконання - У1, Т1.

Номинальний режим роботи - тривалий S1.

Конструктивне виконання двигуна - IM8211.

Спосіб охолодження двигуна - ICA0141.

Ступінь захисту двигуна - IP44.

Пуск двигуна прямий, від повної потужності мережі.

Допустима кількість пусків за рік - 500, за термін служби - 10000.

Потужність, кВт - 30

Синхронна частота обертання, об/хв - 187,5

Напруга, В - 380

ККД,% - 85,3

Ток статора, А - 94

Mmax/Mном – 2



Автоклав ГВ-1,6 с редуктором РМ-350





БСХМ-16 Сепаратор фракційний з пневмоканалом



Сепаратор призначений для виділення із зернової суміші великих і дрібних домішок, а також для розділення суміші на велику і дрібну фракції в процесі переробки зерна.

Виробник: ВАТ "Хорольський механічний завод"

Рік виготовлення: 2003 р.

Технічні характеристики:

1. Продуктивність технічна для пшениці та жита з нормальною засміченістю 2-3% і вологістю до 15%, т / год

- попереднє очищення (елеваторний режим) 66

- остаточне очищення (млиновий режим) 16

2. Ефективність очищення від сміттєвих домішок,%, не менше

- попереднє очищення - 20

- остаточне очищення - 75

3. Потужність, кВт, не менше - 0,74

4. Габаритні розміри, мм

- довжина - 2700

- ширина - 1690

- висота - 1856

5. Маса, кг, не більше - 690

В тому числі:

- сепаратора - 570

- пневмоканалу - 120